

**VWR® 实验室
冷藏和冷冻冰箱**

**为您的需求设计的
多功能储藏选择**



Going Green. What does it mean? 碳氢制冷剂的优势



可减少 45-60% 制冷剂的注入量

最高节约 15% 能耗

不含氟和氯

在大气中的平均寿命是 2 周

温和的制冷剂，延长系统使用寿命

碳氢化合物是天然的制冷剂

保护臭氧层

最新科技 降低臭氧层消耗和能源枯竭

碳氢制冷剂的热力学性质远远
优于 R134a 和 R404a。

碳氢制冷剂冰箱制冷量比 R134a 大 近90%，
比 R404a 大 近 140%，而且粘度更低。

碳氢制冷剂吸热更快，因此制冷效率更高、
能量消耗更低。



内容

- ▶ **三大系列冰箱介绍**
PAGES 4-5
- ▶ **实验室冷藏柜**
PAGES 6-7
- ▶ **层析柜**
PAGES 8-9
- ▶ **实验室不锈钢冷藏柜和自动除霜冷冻冰箱**
PAGES 10-11
- ▶ **实心门冷藏柜**
PAGE 12
- ▶ **实验室手动除霜冷冻冰箱**
PAGES 13-16
- ▶ **双温度冷藏冷冻组合冰箱**
PAGES 17
- ▶ **防火冷藏柜和冷冻冰箱**
PAGES 18-20
- ▶ **危险位置(防爆型)冷藏柜和冷冻冰箱**
PAGES 21
- ▶ **VWR 离心管**
PAGES 22-23

VWR® 实验室冷藏和冷冻冰箱

高效、可靠、应用广泛、性价比高

VWR® Performance 高性能系列

适用于科研或者医疗应用，提供卓越的温度管理、先进的产品安全性和温度数据历史记录功能。

全新触控屏温度显示和报警模块提供卓越的温度管理和温度历史记录，以及基于独立微处理温度控制器的监控和报警系统。

1

VWR® 系列

适用于严格的冷藏冷冻应用，无内置的数据记录功能。全新的温度显示和报警模块提供卓越的温度管理、基于独立微处理温度控制器的监控和报警系统。

2

VWR® Standard 经济型系列

VWR® Standard 经济型双温度冷冻和冷藏冰箱适用于科研和医学应用以及常规的样品保存。

VWR® Standard 经济型实验室冷藏冰箱提供全新的温度显示和报警模块以及微处理温度控制器。

其它 VWR® Standard 经济型冰箱适用于对温度稳定性要求较高，但是对精准的温度控制、维护保养以及警报功能没有太多要求的常规应用。

3

为什么选择特定应用的冷藏柜

- 特定应用的冷藏柜采用固定空气流向的制冷系统，可提供优越的温度均匀性和温度恢复。

为什么选择特定应用的冷冻冰箱

- 特定应用的手动除霜冰箱配备 Direct-Cool 固定蒸发搁架和绝缘内门，防止开门时温度损失。
- 手动除霜可避免自动除霜循环中温度峰值对产品的影响。我们也提供自动除霜冰箱。

特性	VWR® Performance	VWR®	VWR® Standard
DATA LOGGING			
24 小时温度图表	•		
温度数据记录	•		
SUPPORT			
报警功能	•	• (部分型号)	
USB 接口，用于数据转移和软件升级	•		
可下载故障排除指南	•		
扫描二维码下载用户手册和技术支持信息	•		
PROGRAMMABLE			
可显示摄氏度或者华氏度	•	•	• (部分型号)
报警可设置静音	•	• (部分型号)	
报警音量设置	•		
控制面板密码保护	•		
VISUALIZATION			
样品温度变化显示	•	•	• (部分型号)
操作提示	•		
温度计条显示	•		
可重设单点最高/最低历史温度	•	•	• (部分型号)
实时操作显示时钟	•		
TEMP. PRECISION			
微处理温度控制器	•	•	• (部分型号)
机械自动调温器			• (部分型号)
ALARMS			
音频/视频高低温度报警	•	•	• (部分型号)
传感器出错	•	•	• (部分型号)
动力故障报警	•	• (部分型号)	
远程报警	•	•	
门半开报警	•		
低电量警报	•		
4-20mA 输出	•		



10820-344

VWR® Performance 高性能系列 实验室冷藏柜

温度范围

1-10°C 可调
(°C 或 °F)

制冷

固定空气流向制冷系统
配备超大的蒸发器和
冷凝器

配置

玻璃外门和
实心门可选

产品基本特性:

键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证



监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
 - 警报套件
- 报警可设置静音
- 报警音量调节
- 备用报警电池
 - 远程联系
 - 报警确认

数据采集

- 24/7 数据记录
- 24 小时温度数据图表
- 最小/最大历史温度
- USB 插口数据导出
- 4-20mA 输出

温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

触屏技术

- 数字化温度显示
 - 温度计条
- 电子操作手册下载
- 故障排除指南
- 密码保护

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERANTS OPTION AVAILABLE											
10820-344	19(538)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	27(69)	26.4(67)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-530	19(538)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	27(69)	26.4(67)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-532	23(651)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	27(69)	31.4(80)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	285(129)
10819-534	26(736)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	30(76)	31.4(80)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	300(136)
10819-332	23(651)	循环	1 扇实心门	4 个可调式	26.9(68)	34.8(88)	79.8(203)	R134a	3/8	6	282(128)
10819-334	26(736)	循环	1 扇实心门	4 个可调式	28.4(72)	36.5(93)	79.8(203)	R134a	3/8	6	305(138)



10819-340

VWR® 系列 实验室冷藏柜

温度范围

1-10°C 可调
(°C 或 °F)

制冷

固定空气流向制冷系统
配备超大的蒸发器和
冷凝器

配置

玻璃外门和
实心门可选

产品基本特性:

键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证



温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
- 温度过高和过低报警
- 传感器错误报警
- 电量不足报警
- 报警可设置静音
 - 远程联系
 - 报警确认
- 可重设单点最高/最低历史温度

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERANTS OPTION AVAILABLE											
10819-568	19(538)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	27(69)	26.4(67)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-570	19(538)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	27(69)	26.4(67)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-572	23(651)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	27(69)	31.4(80)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	285(129)
10819-574	26(736)	循环	1 扇玻璃门	4 个可调式	30(76)	31.4(80)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	300(136)
10819-340	23(651)	循环	1 扇实心门	4 个可调式	26.9(68)	34.8(88)	79.8(203)	R134a	3/8	6	282(128)
10819-342	26(736)	循环	1 扇实心门	4 个可调式	28.4(72)	36.5(93)	79.8(203)	R134a	3/8	6	290(132)



10819-616

VWR® Performance 高性能系列 层析柜

温度范围

1-10°C 可调
(°C 或 °F)

制冷

固定空气流向制冷系统
配备超大的蒸发器和
冷凝器

配置

玻璃外门

产品基本特性:

2个2”的密封型端口，内部双插座，键控门锁，脚轮，样品模拟温度探针，探针数据端口，UL/C-UL 认证



监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
 - 警报套件
- 报警可设置静音
- 报警音量调节
- 备用报警电池
 - 远程联系
 - 报警确认

数据采集

- 24/7 数据记录
- 24 小时温度数据图表
- 最小/最大历史温度
- USB 插口数据导出
- 4-20mA 输出

温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器，安全性高

触屏技术

- 数字化温度显示
 - 温度计条
- 电子操作手册下载
- 故障排除指南
- 密码保护

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERANTS OPTION AVAILABLE											
10819-608	19(538)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	28(71)	27(69)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-610	23(651)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	28(71)	32(81)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	285(129)
10819-612	26(736)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	31(79)	32(81)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	300(136)



10819-302

VWR® 系列 层析柜

温度范围

1-10°C 可调
(°C 或 °F)

制冷

固定空气流向制冷系统
配备超大的蒸发器和
冷凝器

配置

玻璃外门

产品基本特性:

2个2” 的密封型端口, 内部双插座, 键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证



温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
- 温度过高和过低报警
 - 传感器错误报警
 - 电量不足报警
- 报警可设置静音
 - 远程联系
 - 报警确认
- 可重设单点最高/最低历史温度

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERANTS OPTION AVAILABLE											
10819-298	19(538)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	28(71)	27(69)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-300	23(651)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	28(71)	32(81)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	285(129)
10819-302	26(736)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	31(79)	32(81)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	300(136)



10819-442

VWR® Performance 高性能系列 实验室不锈钢 冷藏柜和自动除霜冷冻冰箱

温度范围 冷藏柜 1-10°C 可调(°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25°C 可调 (°C 或 °F)	制冷 固定空气流向制冷系统 配备超大的蒸发器和 冷凝器	配置 冷藏柜玻璃外门和 实心门可选 冰箱仅有实心门
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------

产品基本特性:

键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证, NIST 可追踪数据采集及多点温度图表, 15个空气监测探针和3个样品溶液监测探针 (可运行360分钟, 每60秒读一次数据)



监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
 - 警报套件
- 报警可设置静音
- 报警音量调节
- 备用报警电池
 - 远程联系
 - 报警确认

数据采集

- 24/7 数据记录
- 24 小时温度数据图表
- 最小/最大历史温度
- USB 插口数据导出
- 4-20mA 输出

温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

触屏技术

- 数字化温度显示
 - 温度计条
- 电子操作手册下载
- 故障排除指南
- 密码保护

冷藏柜

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10819-440	23(651)	循环	1扇玻璃门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.9	335(152)
10819-442	23(651)	循环	1扇实心门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.6	285(129)

冷冻冰箱

注意: 自动除霜冷冻机型有编程的除霜循环, 将达到约0°C的空气温度。

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10819-492	23(651)	自动	1扇实心门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.2	315(143)

VWR® 系列 实验室不锈钢 冷藏柜和自动除霜冷冻冰箱



10819-862

温度范围	制冷	配置
冷藏柜 1-10°C 可调(°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25°C 可调 (°C 或 °F)	固定空气流向制冷系统 配备超大的蒸发器和 冷凝器	冷藏柜玻璃外门和 实心门可选 冰箱仅有实心门

产品基本特性:

键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证, NIST 可追踪数据采集及多点温度图表, 15个空气监测探针和3个样品溶液监测探针 (可运行360分钟, 每60秒读一次数据)



温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
 - 警报套件
 - 报警可设置静音
 - 报警音量调节
 - 备用报警电池
 - 远程联系
 - 报警确认
- 独立的微处理器, 安全性高
- 可重设单点最高/最低历史温度

冷藏柜

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10819-860	23(651)	循环	1扇玻璃门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.9	335(152)
10819-862	23(651)	循环	1扇实心门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.6	285(129)

冷冻冰箱

注意: 自动除霜冷冻机型有编程的除霜循环, 将达到约0°C的空气温度。

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10820-418	23(651)	自动	1扇实心门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.2	315(143)



10820-400

VWR® Standard 经济型系列 实心门冷藏柜

全新的实验室常规冰箱。提供固定空气流向，微处理温度控制器，数字温度显示和报警模块。

温度范围

1-10°C 可调
(°C 或 °F)

制冷

固定空气流向制冷系统
配备超大的蒸发器和
冷凝器

配置

实心门

产品基本特性:

键控门锁，脚轮，样品模拟温度探针，探针数据端口，UL/C-UL 认证



监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
- 声音和文字温度过高和过低报警
- 传感器错误报警

温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度

货号	体积 立方英尺(升)	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10820-400	23(651)	1 扇实心门	4	26.9(68)	34.8(88)	79.8(203)	R134a	3/8	6	282(128)
10820-402	26(736)	1 扇实心门	4	28.4(72)	36.5(93)	79.8(203)	R134a	3/8	6	290(132)



VWR® Performance 高性能系列 实验室手动除霜冷冻冰箱

温度范围

-15 至 -25 °C 可调
(°C 或 °F)

制冷

配备 Direct-Cool 固定蒸发搁架和铝合金内门，防止开门时温度损失

配置

-20°C 和 -30°C 可选

产品基本特性:

键控门锁，脚轮，样品模拟温度探针，探针数据端口，UL/C-UL 认证



10819-362



监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
 - 警报套件
- 报警可设置静音
- 报警音量调节
- 备用报警电池
 - 远程联系
 - 报警确认

数据采集

- 24/7 数据记录
- 24 小时温度数据图表
- 最小/最大历史温度
- USB 插口数据导出
 - 4-20mA 输出

温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器，安全性高

触屏技术

- 数字化温度显示
 - 温度计条
- 电子操作手册下载
- 故障排除指南
- 密码保护

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	温度	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-362	20(566)	手动	-20 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	34(86)	32.6(83)	73.3(186)	R134a	1/3	5	191(87)
10819-364	30(850)	手动	-20 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	35.8(91)	34.3(87)	72.5(184)	R404a	1/3	6	350(159)
10819-366	20(566)	手动	-30 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	34(86)	32.6(83)	73.3(186)	R134a	1/3	5	191(87)
10819-368	30(850)	手动	-30 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	35.8(91)	34.3(87)	72.5(184)	R404a	1	10.7	350(159)



10819-388



10819-422

VWR® 系列 实验室手动除霜冷冻冰箱-立式和卧式

温度范围	制冷	配置
冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	立式机型配备 Direct-Cool 固定蒸发搁架和铝合金内门，防止开门时温度损失	-20°C 和 -30°C 可选

产品基本特性:

键控门锁，脚轮(柜式无)，样品模拟温度探针，探针数据端口，UL/C-UL 认证



温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器，安全性高

监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
- 温度过高和过低报警
 - 传感器错误报警
 - 电量不足报警
 - 报警可设置静音
 - 远程联系
 - 报警确认
- 可重设单点最高/最低历史温度

立式冷冻冰箱 -15 至 -25°C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	温度	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-388	20(566)	手动	-20 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	34(86)	32.6(83)	73.3(186)	R134a	1/3	5	191(87)
10820-406	30(850)	手动	-20 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	35.8(91)	34.3(87)	72.5(184)	R404a	1/3	6	350(159)
10820-408	20(566)	手动	-30 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	34(86)	32.6(83)	73.3(186)	R134a	1/3	5	191(87)
10820-410	30(850)	手动	-30 °C	1 扇实心门	5	4 个固定搁架	35.8(91)	34.3(87)	72.5(184)	R404a	1	6	350(159)

卧式冷冻冰箱 -15 至 -25°C

10819-422	22(623)	手动	-20 °C	1 铰链门	0	4 个篮子	73.3(186)	29.5(75)	35(89)	R134a	1/4	5	190(86)
-----------	---------	----	--------	-------	---	-------	-----------	----------	--------	-------	-----	---	---------

VWR® Standard 经济型系列 实验室手动除霜冷冻冰箱-立式和卧式



10819-408

温度范围 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	制冷 立式机型配备 Direct-Cool 固定蒸发搁架	配置 立式和卧式可选
------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------

产品基本特性:

键控锁门, 探针数据端口, UL/C-UL 认证



10819-436

立式冷冻冰箱 -15 至 -25°C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	温度	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-408	20(566)	手动	-20 °C	1 扇实心门	0	4 个固定	34(86)	32.6(83)	73.3(186)	R134a	1/3	5	163(74)
10819-410	30(850)	手动	-20 °C	1 扇实心门	0	3 个固定 / 2 个可调	35.8(91)	34.3(87)	72.5(184)	R404a	1/3	6	325(147)

卧式冷冻冰箱 -15 至 -25°C

10819-436	22(623)	手动	-20 °C	1 铰链门	0	4 个篮子	73.3(186)	29.5(75)	35(89)	R134a	1/4	5	190(86)
-----------	---------	----	--------	-------	---	-------	-----------	----------	--------	-------	-----	---	---------



10819-850

VWR® Standard 经济型系列 实验室手动除霜冷冻冰箱

温度范围
冰箱 -15 至 -25 °C 可调
(°C 或 °F)

制冷
自动除霜循环

配置
立式

产品基本特性:

键控门锁, 探针数据端口, UL/C-UL 认证

声明: 自动除霜冰箱内含一个安装在蒸发器上的电加热器, 有助于除去霜和冰。虽然加热器有助于加快除霜和除冰, 但它也会提高冷冻箱内的温度, 其产生的空气温度尖峰有可能会对一些温度敏感的医疗或实验室样品有害。

立式冷冻冰箱 -15 至 -25°C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	温度	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-850	20(566)	自动	-20 °C	1 扇实心门	0	4 个固定搁架	35(89)	32.6(83)	73.3(186)	R134a	1/4	5	258(117)
10819-852	30(850)	自动	-20 °C	1 扇实心门	0	5 个可调搁架	35.8(91)	34.3(87)	72.5(184)	R404a	1/2	9	331(150)

VWR® Standard 经济型系列 双温度冷藏冷冻组合冰箱



97058-842

温度范围
冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F)
冷冻柜 -15 至 -25 °C 可调
(°C 或 °F)

制冷
适用于对温度稳定性要求较高，但是对精准的温度控制、维护保养以及警报功能没有太多要求的常规应用。

配置
手动或自动除霜
机型可选

产品基本特性:

探针数据端口, UL/C-UL 认证

温度控制器

机械温控
预设最佳性能



97077-710

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
97058-842	20(566)	自动	2 扇实心门	冷冻柜 1 个固定, 冷藏柜 2 个可调 / 1 个固定	30(76)	34.3(87)	68.5(174)	R134a	1/3	4	250(113)
97077-710	30(850)	手动	1 扇实心门	冷藏柜 3 个可调	35.8(91)	35.5(90)	72.5(184)	R134a	1/3	7	358(162)



10819-692

VWR® Performance 高性能系列 防火冷藏柜和冷冻冰箱

温度范围	制冷	配置
冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	设备不含内部电气元件。电气 压缩机组件密封在防爆外壳中， 提供额外的安全性。	立式

产品基本特性:

键控门锁, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证

符合 NFPA 和 OSHA 指南 45&70 在一般实验室工作区的易燃 (挥发性) 材料的冷藏。



监控 & 报警

- 样品模拟温度数字显示
 - 警报套件
- 报警可设置静音
- 报警音量调节
- 备用报警电池
 - 远程联系
 - 报警确认

数据采集

- 24/7 数据记录
- 24 小时温度数据图表
- 最小/最大历史温度
- USB 插口数据导出
- 4-20mA 输出

温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

触屏技术

- 数字化温度显示
 - 温度计条
- 电子操作手册下载
- 故障排除指南
- 密码保护

冷藏柜 1-10 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-732	20(566)	循环	1 扇实心门	1 个可调 / 3 个固定	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	276(125)
10819-734	30(850)	循环	1 扇实心门	5 个可调搁架	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	341(155)

冷冻冰箱 -15 至 -25 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-692	20(566)	手动	1 扇实心门	4 个固定搁架	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	273(124)
10819-694	30(850)	手动	1 扇实心门	2 个可调 / 3 个固定	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	338(153)



10819-904

VWR® 系列 防火冷藏柜和冷冻冰箱

温度范围	制冷	配置
冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	设备不含内部电气元件。电气压缩机组件密封在防爆外壳中，提供额外的安全性。	实心门

产品基本特性:

键控门锁, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证



温度控制器

- 数字化温度设置
- 可保持精准的温度
- 独立的微处理器, 安全性高

符合 NFPA 和 OSHA 指南 45&70 在一般实验室工作区的易燃 (挥发性) 材料的冷藏。

触屏技术

- 样品模拟温度数字显示
- 温度过高和过低报警
 - 传感器错误报警
 - 电量不足报警
- 报警可设置静音
 - 远程联系
 - 报警确认
- 可重设单点最高/最低历史温度

冷藏柜 1-10 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-904	20(566)	循环	1 扇实心门	1 个可调 / 3 个固定	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	276(125)
10819-906	30(850)	循环	1 扇实心门	5 个可调搁架	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	341(155)

冷冻冰箱 -15 至 -25 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-704	20(566)	手动	1 扇实心门	4 个固定搁架	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	273(124)
10819-706	30(850)	手动	1 扇实心门	2 个可调 / 3 个固定	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	338(153)



10819-764

VWR® Standard 经济型系列 防火冷藏柜和冷冻冰箱

温度范围	制冷	配置
冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	设备不含内部电气元件。电气压缩机组件密封在防爆外壳中，提供额外的安全性。	立式
产品基本特性:		
键控门锁，探针数据端口，UL/C-UL 认证		

符合 NFPA 和 OSHA 指南 45&70 在一般实验室工作区的易燃（挥发性）材料的冷藏。

冷藏柜 1-10 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-764	20(566)	循环	1 扇实心门	0	1 个可调 / 3 个固定	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	276(125)
10819-766	30(850)	循环	1 扇实心门	0	5 个可调搁架	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	341(155)
10819-768	30(850)	循环/手动	1 扇实心门	1 冷冻柜	3 个可调搁架	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	356(161)

冷冻冰箱 -15 至 -25 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-722	20(566)	手动	1 扇实心门	0	4 个固定搁架	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	273(124)
10819-724	30(850)	手动	1 扇实心门	0	2 个可调 / 3 个固定	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	338(153)



10819-772

VWR® Standard 经济型系列 危险位置(防爆型)冷藏柜和冷冻冰箱

温度范围	制冷	配置
冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	设备不含内部电气元件, 所有外部元件根据 NFPA 和 OSHA 指南进行密封。设备必须用导线连接到 120VAC 电源。带插头的电源线不可接受。	立式

产品基本特性:

键控门锁, UL/C-UL 认证

符合 NFPA 和 OSHA 危险场所指南 Class 1, Division II, Group C & D。它们不适用于不是防爆设计的常见实验室/房间环境。

冷藏柜 1-10 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-772	20(566)	循环	1 扇实心门	0	1 个可调 / 3 个固定	34(86)	35.3(90)	78.3(199)	R134a	1/3	5	288(131)
10819-774	30(850)	循环	1 扇实心门	0	5 个可调搁架	35.8(91)	36.3(92)	77.5(197)	R404a	1/3	6	353(160)
10819-776	30(850)	循环/手动	1 扇实心门	1 冷冻柜	冷藏柜 3 个可调	35.8(91)	36.3(92)	77.5(197)	R404a	1/3	6	368(167)

冷冻冰箱 -15 至 -25 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-914	20(566)	手动	1 扇实心门	0	4 个固定搁架	34(86)	35.3(90)	78.3(199)	R134a	1/3	5	285(129)
10819-916	30(850)	手动	1 扇实心门	0	2 个可调 / 3 个固定	35.8(91)	36.3(92)	77.5(197)	R404a	1/3	6	350(159)

VWR® 高效离心管

货号	产品描述	包装(个)
525-0403	高效离心管, 平盖, 灭菌, 架装, 50 mL	500
525-0402	高效离心管, 平盖, 灭菌, 袋装, 50 mL	500
525-0401	高效离心管, 平盖, 灭菌, 架装, 15 mL	500
525-0400	高效离心管, 平盖, 灭菌, 袋装, 15 mL	500
525-0450	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 架装, 15 mL	500
525-0449	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 袋装, 15 mL	500
525-0448	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 架装, 50 mL	500
525-0447	高效离心管, 灭菌, 凹盖, 袋装, 50 mL	500
525-0604	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 15 mL	500
525-0606	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 15 mL	500
525-0608	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 50 mL	500
525-0610	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 50 mL	500
525-0605	离心管, 凹盖, 袋装, 无菌, 15 mL	500
525-0607	离心管, 凹盖, 架装, 无菌, 15 mL	500
525-0612	离心管, 凹盖, 袋装, 无菌, 50 mL	500
525-0609	离心管, 凹盖, 架装, 无菌, 50 mL	500



VWR® 棕色 15mL 和 50mL 高效离心管

货号	产品描述	包装(个)
525-0442	高效离心管, 棕色, 灭菌, 架装, 15 mL	500
525-0441	高效离心管, 棕色, 灭菌, 袋装, 15 mL	500
525-0440	高效离心管, 棕色, 未灭菌, 袋装, 管和盖分别包装, 15 mL	500
525-0439	高效离心管, 棕色, 灭菌, 架装, 50 mL	500
525-0438	高效离心管, 棕色, 灭菌, 袋装, 50 mL	500
525-0437	高效离心管, 棕色, 未灭菌, 袋装, 管和盖分别包装, 50 mL	500



VWR® 可自立高效离心管

货号	产品描述	包装(个)
525-0224	SUPERCLAER 离心管, 灭菌, 平盖, 袋装, 50 mL	500
525-0418	离心管, 灭菌, 自立, 50 mL	500
525-0417	离心管, 未灭菌, 自立, 50 mL	500
525-0416	离心管, 未灭菌, 自立, 管和盖分别包装, 50 mL	500
525-0611	锥形带架离心管, 自立式, 50 mL	500



VWR® 微量尖底离心管

货号	产品描述	包装(个)
211-0035	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 琥珀色, 2.0 mL, RCF 14,000g	500
211-0031	SUPERCLEAR 微量离心管, 带刻度, 多色, 0.65 mL, RCF 30,000g	1,000
211-0023	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 多色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
211-0016	SUPERSPIN 微量离心管, 带刻度, 琥珀色, 1.5 mL, RCF 40,000g	500
10026-086	微量离心管, 蓝色, 0.5 mL, RCF 25,000g	1,000
10025-714	微量离心管, 绿色, 0.5 mL, RCF 25,000g	1,000
10025-716	微量离心管, 自然色, 0.5 mL, RCF 25,000g	1,000
10025-718	微量离心管, 自然色, 0.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-720	微量离心管, 蓝色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-722	微量离心管, 绿色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-724	微量离心管, 自然色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-726	微量离心管, 自然色, 1.5 mL, RCF 25,000g	500
10025-728	微量离心管, 自然色, 1.5 mL, RCF 25,000g	250
10025-730	微量离心管, 蓝色, 1.5 mL, RCF 25,000g	250
10025-732	微量离心管, 绿色, 1.5 mL, RCF 25,000g	250
10025-734	微量离心管, 蓝色, 2 mL, RCF 25,000g	400
10025-736	微量离心管, 绿色, 2 mL, RCF 25,000g	400
10025-738	微量离心管, 自然色, 2 mL, RCF 25,000g	400



VWR中国

上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场256室

邮编：200123

电话：400-821-8006

电子邮箱：info.china@vwr.com

更多信息请访问 cn.vwr.com



VWR中国官方微信